



StripCrimp PP3+





Použití

Pneumatický stroj StripCrimp PP3+ je vysoce psolehlivý odizolovávací a krimpovací stroj určený pro zpracování kontaktů v pásu, řazených příčně i podélně. StripCrimp SC 30 může zpracovat tyto kontakty v rozsahu průřezu od 0,03 mm² do 1,5 mm² (AWG 32-16).

Stroj pracuje na principu lisu s lomenou pákou, tj. horní a spodní část nástroje se pohybují proti sobě navzájem. Přesné odizolování a těsnící krimpovaný spoj (doložený zkušebními protokolem a výbrusem) zaručují nejvyšší míru kvality zpracování.

Další neobyčejná vlastnost StripCrimp PP3+ spočívá v rozměrech a malé váze. Umožňuje pružné nasazené stroje na různých pracovištích. Stroj je postaven na základě osvědčení stroje Schleuniger PP3.

Další funkce

- Spouštění senzorem zajišťuje bezchybnou obsluhu a vysoký pracovní rytmus
- Jako opce – sledování zalisovací síly
- Tvarové odizolovací nože pro nejmenší průřezy vodičů popřípadě tenkostěnné nebo tvrdé izolace
- Kompatibilní se všemi mechanickými nástroji Schleuniger PP3 (levé provedení) a pneumatickými nástroji KrimpSystems

Technické údaje

průřez vodiče	0,03–1,5 mm ² (AWG 34–16)
délka odizolování	max. 12 mm (0,48")
délka odpláštění příčný nástroj	min. 15 mm (0,59") (závisí na kontaktu)
délka odpláštění podélný nástroj	min. 11 mm (0,43") (závisí na kontaktu)
nastavení výšky krimpu	0,04 mm (opce 0,02 mm)
max. šířka cívky	190 mm (7,4")
max. průměr cívky	750 mm (29.5") / (Standard)
výkon	ca. 3 000 cyklů/hodinu
stlačený vzduch	4 – 6 bar
spotřeba vzduchu na cyklus	1,45 NL (5 bar)
hlučnost stroje	< 75 dBA
opce stroje	<ul style="list-style-type: none">■ sledování zalisovací síly ACO vč. softwaru WinCrimp■ různé typy svěrek: povrch plasma, pro krátké odizol.■ olejovač kontaktů
rozměry stroje (d x š x v)	250 x 220 x 450 mm (9.9 x 8.7 x 17.7")
váha	16 kg (35.2 lbs.)
CE-shoda	StripCrimp PP3+ plně odpovídá směrnicím EU pro stroje (mechanická bezpečnost).
důležitá poznámka	Ve sporných případech doporučujeme, abyste si Váš kabel nechali u nás ověřovat.

Výroba, servis a prodej v ČR:

 **KrimpSystems**, s.r.o.

Provozovna:

areál MERTASTAV, Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří

e-mail: krimpsystems@krimpsystems.cz

Technické změny vyhrazeny

©KrimpSystems, s.r.o., CZ-664 23 Čebín/

Česká Republika, DS-SC30-CZ-V1-2015

