



Krimpovací stroj



Pneumatický odizolovací a krimpovací stroj levý

StripCrimp PP3+.SL



Použití

Pneumatický stroj StripCrimp PP3+ je vysoce spolehlivý poloautomatický odizolovací a krimpovací stroj určený pro zpracování kontaktů v pásu. Umožňuje zpracování kontaktů v rozsahu průřezu od 0,03 mm² do 1,5 mm² (AWG 32-16). Stroj používá krimpovací nástroje speciální konstrukce, které umožňují zpracovávat velice krátké vodiče či velmi krátké opláštění vícežilových svazků kabelů.

Stroj pracuje na principu lisu s lomenou pákou, tj. horní a spodní část upnutého nástroje se pohybují proti sobě navzájem. Tento systém krimpování zajišťuje maximální kvalitu krimpovaného spoje zejména u menších průřezů vodičů.

StripCrimp PP3+ je kompatibilní i se staršími nástroji tohoto typu jiných výrobců např. Kirsten apod.

Další výhodou StripCrimp PP3+ jsou rozměry a malá váha, která umožňuje pružné nasazení stroje na různých pracovištích a zabudování do automatických linek.

Cyklus stroje je spouštěn dotykovým senzorem s vysokou citlivostí umožňující přesné spínání i nejtenčích vodičů.

Další možnosti

- osazení stroje jednotkou monitorování zalisovací síly KMF
- tvarové odizolovací nože pro nejmenší průřezy vodičů popřípadě tenkostěnné nebo tvrdé izolace
- přimazávací jednotka kontaktů
- úchopné čelisti vodiče s jemným diamantovým povrchem
- pravostranné provedení stroje PP3+.SR

Technické údaje

průřez vodiče	0.03 – 1.5 mm ² (AWG 34 – 16)
délka odizolování	max. 12 mm (0.48")
délka odpláštění pro boční nástroj	min. 15 mm (0.59") (závisí na kontaktu)
délka odpláštění pro zadní nástroj	min. 11 mm (0.43") (závisí na kontaktu)
nastavení výšky krimpů	0.02 mm (speciál 0.01 mm)
max. šířka cívký	190 mm (7.4") (Standard zadní řazení)
max. průměr cívký	750 mm (29.5") (Standard boční řazení)
výkon	ca. 3 000 cyklů / hodinu
stlačený vzduch	4 – 6 bar
spotřeba vzduchu na cyklus	1.45 NL (5 bar)
hlučnost stroje	< 75 dBA
rozměry stroje (d x š x v)	250 x 220 x 450 mm (9.9 x 8.7 x 17.7")
váha	16 kg (35.2 lbs.)
CE – shoda	plně odpovídá směrnici EU pro stroje (mechanická bezpečnost)

Výroba, servis:

KrimpSystems s.r.o.

Provozovna: Střemchoví 53, 594 55 Dolní Loučky, Česká Republika

e-mail: krimpsystems@krimpsystems.cz

Technické změny vyhrazeny, ©KrimpSystems, s.r.o., PP3+.SL

Prodejce:

Provozovna:

KrimpSystems s.r.o.

Střemchoví 53, 594 55 Dolní Loučky

Tel.: +420 603 840 541

E-mail: krimpsystems@krimpsystems.cz

www.krimpsystems.cz